

※別売品 >>> 331ページ 仕様表 >>> 333ページ  
 ※注●注は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)がかかります。

## 後付けタイプ(約6L・12Lタイプ)



配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。

**基本機能**

- 先止め式 ※1
- 選べる水栓金具
- 温度約60℃

**オプション**

- 横幅175mm ※1
- 外付けタイマー ※2

※1 シャンプー水栓との組み合わせはできません。(十分なシャワー感が得られない場合があります)  
 ※2 外付けウィークフリータイマーは別途ご購入ください。詳細 >>> 323ページ



洗面・手洗い用

※写真はRESK06A1



※写真はRESK06A1/RESK12A1



※写真はRESK06A2/RESK12A2

### 必要な部材をすべて同梱

電気温水器本体から連結管まで、取り付けに必要な部材をすべて同梱。

※RESK06A1/RESK12A1とRESK06A2/RESK12A2とは同梱品が異なります。  
 ※RESK12A1/RESK12A2/RESK12A2Lのみ耐震用脚を同梱しております。  
 ※TOTOの洗面化粧台の場合は、325・326ページから選定ください。他社洗面化粧台および後付けの場合はRESK06A2/RESK12A2を選定ください。

### その日から湯が使える簡単取り付け

簡単に取り付けられます。その日から気持ちよく湯を使えます。



排水ソケット取り付け



取り付け後

### 品番・希望小売価格一覧 湯ぽっとキット

#### 沸き上がり温度約60℃

貯湯量	消費電力	電圧	品番 希望小売価格
約6L	600W	AC100V	RESK06A1 CAD ¥69,100
			RESK06A2 CAD ¥69,100
RESK12A1 CAD ¥85,600			
RESK12A2 CAD ¥85,600			
約12L			

取り付けられる洗面化粧台 >>> 325・326ページ

※一般地・寒冷地共用です。  
 ※6Lの場合は、簡易な固定アングルを同梱しておりますが、耐震用脚(RHE708R 希望小売価格 ¥2,500)とのセットをおすすめします。

### 品番・希望小売価格一覧 左配管取り出し仕様(RESK06A2L/RESK12A2Lのみ)

貯湯量	消費電力	電圧	品番 希望小売価格
約6L	600W	AC100V	RESK06A2L 注2 CAD ¥72,300
約12L			RESK12A2L 注2 CAD ¥88,800

取り付けられる洗面化粧台 >>> 325・326ページ

※一般地・寒冷地共用です。  
 ※6Lの場合は、簡易な固定アングルを同梱しておりますが、耐震用脚(RHE708R 希望小売価格 ¥2,500)とのセットをおすすめします。

### 選定の目安

	約6L	約12L
貯湯量	約6L	約12L
家族人数	2人家族	4人家族
沸き上がり時間(15℃→60℃)	約30分	約1時間
連続使用人数(手洗い)	約9人	約18人
連続出湯量(手洗い)	約10L	約21L

手洗い人数算出条件:給水温度15℃、沸き上がり温度60℃、出湯温度36℃、1.18L/人で算出  
 洗面人数算出条件:給水温度15℃、沸き上がり温度60℃、出湯温度36℃、6.2L/人で算出  
 ※手洗い、洗面人数はTOTOモニター結果より算出した数値です。

#### 【ご購入前に】

- ストラップ(床排水)のみ取り付けられます。
- 間口600mm(12Lタイプは750mm)以上で両扉タイプの洗面化粧台に対応しています。
- 6Lタイプは幅220mm以上、奥行き285mm以上、高さ395mm以上のスペース、12Lタイプは幅290mm以上、奥行き340mm以上、高さ395mm以上のスペースが必要です。

- 一般のシャンプー水栓やシャワー水栓とのセットは十分なシャワー感が得られない場合もあるためおすすめできません。TOTO製シャンプー水栓・シャワー水栓については、一部セットできる組み合わせがあります。詳細 >>> 325・326ページ
- フィルター付き止水栓を使用してください。品揃え >>> 331ページ